


BAKO HD Pro 高清LED屏



BAKO HD Pro 高清LED屏

相关链接



产品简介

BAKO HD Pro

超轻超薄, 简洁美观

单箱体重量为6KG, 箱体尺寸规格为600*337.5*47mm。

非对称式美学设计

箱体背部非对称式纹理设计, 提升了视觉观赏性。

全前维护

采用压铸一体箱体, 电源、转接板、系统卡、模组均从箱体正面安装/拆卸, 贴墙安装节省使用空间。


电源信号双备份

采用箱体, PCB板双电源双接收卡设计, 确保当主电源和主信号故障后, 备用电源和备用信号能及时工作, 确保屏体正常运行。

不用担心在现场直播时黑屏的出现;

控制室能够全天候监控运行;





散热快,性能稳定

控制室能够全天候监控运行;

压铸铝私模箱体;

平整度优异

模组磁片定位柱自带螺纹,可以微调,确保模之间无台阶。

箱体四周多对定位柱,保证箱体平整。

定制连接片,精准连接箱体和结构。

卓越的视觉效果

色彩范围广,色调丰富,低亮度和高灰度显示更多阴影细节

产品规格

	像素间距	PH0.937	PH1.25	PH1.56	PH1.875	PH2.34
模组组成	LED灯珠	IMD四合一	SMD1010	SMD1010	SMD1010	SMD2020
	模组分辨率	160×360	120×270	96×108	80×90	64×72
	模组尺寸	150*337.5/150*168.75				
箱体组成	箱体尺寸	600×337.5×47mm				
	箱体分辨率	640×360	480×270	384×216	320×180	240×144
光学参数	白平衡亮度	500~600				
	校正数据存储	Flash存储Store				
	色温	3000—10000可调				
	水平/垂直视角	160/140				
电气参数	对比度	8000:1				
	峰值功耗	450				
处理功能	平均功耗	150				
	驱动方式	恒流驱动				
	换帧频率	50&60				
使用参数	刷新率	3840				
	工作温度范围	-10-+40				
	存储温度范围	-20-+60				
	工作湿度范围	10-80%无结霜				
	存储湿度范围	10-85%无结霜				

虚拟现实产品供应商

3D/VR PRODUCTS ONLINE SUPERMARKET

产品全面 | 价格透明 | 服务及时

作为亚洲地区超大虚拟现实、增强现实、视觉仿真软件及硬件产品的首选网络经销商，我们的目标是将SouVR建设成产品全面、价格透明、服务及时的VR产品网上超市。

SouVR的核心团队有着超过十年的VR产品营销和推广经验，已在包括研发、教育、自动化、航空航天、军事、医疗、石油天然气、数字艺术、广播及安全等领域服务过上千客户。

SouVR坚持公开、公正、合理、透明和本土化的服务理念，不断的深入与虚拟现实原厂的合作关系，旨在为大中华区客户提供真实、有效、全面的虚拟现实产品和服务。截止到目前，SouVR共有20个大类，51个小类，共2000多个产品，几乎囊括了全球所有的3D/VR产品。在此基础上，SouVR联合欧美虚拟现实原厂举办的“3D/VR产品展示季”活动，让中国客户零距离体验到新鲜、刺激、逼真的虚拟现实产品及技术，并赢得欧美原厂、业内专家和广大客户的一致好评。与此同时，SouVR还推出了《虚拟现实产品大全》，其产品种类、型号、价格等各种数据的对比，一目了然，使客户能够快速、准确的选择所需要的产品。

我们的产品线



- | 立体显示器
- | 立体投影机
- | 立体拍摄
- | 数字头盔
- | 立体视频眼镜
- | 液晶快门立体眼镜
- | 手持式立体双目镜
- | 数据手套
- | 3D输入设备
- | 多点触控系统
- | 投影系统
- | 动作捕捉系统
- | 位置追踪器
- | 眼动仪
- | 力反馈设备
- | 3D扫描器
- | 3D打印机
- | 解决方案
- | 虚拟现实软件

联系我们

北京搜维尔科技有限公司

SouVR中国站：<http://www.souvr.com> / www.souvr.cn

SouVR国际站：<http://en.souvr.com>

电话：010-50951355

手机：13811546370 / 13720091697 / 13720096040
13811548270 / 13811981522/18600440988
13810279720 / 13581546145

地址：北京市海淀区中关村软件园二期14号楼君正大厦
B1-103

